



## Siris

Professzionális mozgásérzékelő



### Siris 120°

Mozgásérzékelő  
Kapcsolási teljesítmény: 1100W/400VA  
Hatósugár: 12m x 120°  
Méretek: 68x72x125mm  
Védettség: IP55  
Egyéb: impulzuskapcsolás, alákúszás védelem

Cikkszám: 760 463

### Siris 200°

Mozgásérzékelő  
Kapcsolási teljesítmény: 1100W/400VA  
Hatósugár: 12m x 200°  
Méretek: 68x72x125mm  
Védettség: IP55  
Egyéb: impulzuskapcsolás, alákúszás védelem

Cikkszám: 760 470

### Siris 270°

Mozgásérzékelő  
Kapcsolási teljesítmény: 2300W/600VA  
Hatósugár: 16m x 270°  
Méretek: 68x72x125mm  
Védettség: IP55  
Egyéb: impulzuskapcsolás, alákúszás védelem

Cikkszám: 760 487

### Siris 360°

Mozgásérzékelő  
Kapcsolási teljesítmény: 2300W/600VA  
Hatósugár: 16m x 360°  
Méretek: 68x72x125mm  
Védettség: IP55  
Egyéb: impulzuskapcsolás, alákúszás védelem

Cikkszám: 760 494



## WBOX

### Magasfrekvenciás mozgásérzékelő

Az érzékelő egy lámpatest belsejébe, gipszkarton álmennyezet vagy árnyékolók és takaró elemek mögé is elhelyezhető. A W-Box vandálbiztos és manipuláció mentes. Lámpatestek és egyéb fogyasztók kapcsolására alkalmas.

Kapcsolási teljesítmény: 500W (izzók), 250VA (fénycsövek), 2300W  
Frekvenciatartomány: 5,8 GHz, ± 75MHz  
Hatótávolság: 10m (szabadban)  
Hatósugár: 120°/ 360°  
Méretek: 110x41mm; M 22mm  
Védettség: IP20

Cikkszám: 759 238

# PARUS

## Füstérzékelők

2008 augusztusától az Európai Unióban csak a DIN EN 14604 szabványnak megfelelő füstérzékelők kerülhetnek forgalomba. Mostantól a PARUS füstérzékelőink is teljesítik ezeket az új szabványokat.

### PARUS 9V Alkaline

Fotoelektronikus füstérzékelő elemes tápellátással

Méretek: Ø 101 mm, mag. 40 mm.

Tápellátás: 9 V Alkaline elem (tartozék).

Az átlagos élettartam 9 V Alkaline elemmel 2 év.

Akusztikus riasztás: 85 dB, működésellenőrző gomb, akusztikus/optikai elemtöltöttség kijelzés, elem nélkül a felszerelés nem lehetséges.

Egyszerű telepíthetőség! VdS által engedélyezett, EN 14604 minősítéssel

Konyhai, fürdőszobai használatra nem alkalmas!

Cikkszám: 756732



### PARUS 230V, sorolható

Fotoelektronikus füstérzékelő hálózati tápellátással és 9 V tartalék tápellátással (tartozék) áramszünet esetén.

Méretek: Ø 127 mm, mag. 44 mm

Tápellátás: 230 V~, 50Hz,

Tartalék tápellátás: 9 V (tartozék).

Akusztikus riasztás: 85 dB,

Sorolhatóság: 40 érzékelő, működésellenőrző gomb, akusztikus/optikai elemtöltöttség kijelző, elem nélkül a felszerelés nem lehetséges.

Egyszerű telepíthetőség! KOMO, EN 14604 minősítéssel

Konyhai, fürdőszobai használatra nem alkalmas!

Cikkszám: 732 262

## Bevezető listaárak

### Megnevezés

Siris 120°

Siris 200°

Siris 270°

Siris 360°

WBOX

PARUS 9V Alkaline

PARUS 230V, 9V, sorolható

### Cikkszám

760463

760470

760487

760494

759238

756732

761057

### Nettó ár

3800,- Ft

4300,- Ft

5470,- Ft

5980,- Ft

13300,- Ft

2160,- Ft

4650,- Ft



POPP Magyarország Kft.  
1047. Budapest  
Schweidel utca 2

Tel.: +36 1 399 0850  
+36 1 399 0851  
Fax: +36 1 399 0852

Internet: [www.popp.hu](http://www.popp.hu)  
E-mail: [informacio@popp.hu](mailto:informacio@popp.hu)

\*Az árak netto listaárak és az első 300 db-os készlet erejéig, ill. visszavonásig érvényesek.  
Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.